

Grzejnik AD/EL Radeco



Cena brutto	427,83 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Standardowy czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	850dac3a8a813295dea30efcd1f2f632
Kod producenta	AD/EL

Opis produktu

Grzejnik łazienkowy AD/EL to poszukiwany i bardzo doceniony przez klientów model AD/EL posiada dwa duże pionowe kolektory o przekroju litery D, natomiast płaskie poziome profile zgrupowane w grupy, zostały wygięte w delikatny łuk. Dzięki temu zabiegowi grzejnik zyskał na elegancji, stał się bardziej delikatny i miękki w wyrazie. Wymiennik pracuje w pozycji pionowej i jest montowany do ściany w przynajmniej czterech punktach. Występuje w siedmiu wersjach zróżnicowanych pod względem wymiarów oraz mocy normalnej. Radeco standardowo pokrywa grzejniki łazienkowe farbą proszkową w kolorze białym. Na zamówienie wykonywana jest powłoka w innej wybranej barwie z palety producenta lub RAL.

Tabela rozmiarów i mocy

Typ AD/EL	Pow. [m2]	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc(W)	
						90/70/20°C	75/65/20°C
Grzejniki stalowe malowane							
AD1-500/EL	0,33	415	550	4,1	1,1	250	200
AD2-500/EL	0,58	715	550	7,6	2,4	415	330
AD3-500/EL	0,71	850	550	8,4	2,9	495	395
AD4-500/EL	0,86	1060	550	11,2	3,4	590	470
AD5-500/EL	1,03	1240	550	12,7	4,2	715	570
AD6-500/EL	1,19	1450	550	14,1	4,9	815	650
AD7-500/EL	1,37	1630	550	16,3	5,6	930	745
AD1-600/EL	0,38	415	650	4,7	1,7	285	230
AD2-600/EL	0,66	715	650	8,6	3,5	470	375
AD3-600/EL	0,81	850	650	9,6	4,2	560	450
AD4-600/EL	0,91	1060	650	12,6	5	620	495
AD5-600/EL	1,18	1240	650	14,5	6	810	650
AD6-600/EL	1,36	1450	650	16,1	7,1	920	735
AD7-600/EL	1,57	1630	650	18,6	8,1	1055	845

Grzejniki stalowe chromowane

AD1-500/EL/Cr 0,33	415	550	4,1	1,1	140	115
AD2-500/EL/Cr 0,58	715	550	7,6	2,4	240	190
AD3-500/EL/Cr 0,71	850	550	8,4	2,9	290	230
AD4-500/EL/Cr 0,86	1060	550	11,2	3,4	340	270
AD5-500/EL/Cr 1,03	1240	550	12,7	4,2	415	330
AD6-500/EL/Cr 1,19	1450	550	14,1	4,9	475	380
AD7-500/EL/Cr 1,37	1630	550	16,3	5,6	530	425
AD1-600/EL/Cr 0,38	415	650	4,7	1,7	180	145
AD2-600/EL/Cr 0,66	715	650	8,6	3,5	290	235
AD3-600/EL/Cr 0,81	850	650	9,6	4,2	355	285
AD4-600/EL/Cr 0,91	1060	650	12,6	5	420	335
AD5-600/EL/Cr 1,18	1240	650	14,5	6	500	400
AD6-600/EL/Cr 1,36	1450	650	16,1	7,1	570	455
AD7-600/EL/Cr 1,57	1630	650	18,6	8,1	650	525

Grzejniki stalowe/miedziane z rur gładkich

Grzejniki stalowe/miedziane z rur gładkich i instalacyjnych mają służyć do ogrzewania łazienek, sanitariatów, suszarni.

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.