

Dane aktualne na dzień: 14-03-2025 19:32

Link do produktu: <https://kaldekor.pl/grzejnik-albero-radeco-p-178.html>

Grzejnik Albero Radeco



Cena brutto	6 470,07 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Standardowy czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	098a50f333b9fc79b806d d51ed4ea859
Kod producenta	Alberto

Opis produktu

Grzejnik dekoracyjny zupełnie inny niż wszystkie! Wyjątkowy panelowy grzejnik Albero Radeco ze szkłem, to designerski produkt najwyższej jakości. Zachwyci Cię zupełnie innowacyjnym wyglądem i funkcjonalnością. Tradycyjne grzejniki są nudne – natomiast Albero, to arcydzieło, które można porównać z fascynującym witrażem – motyw stalowego drzewa, uzupełniony ozdobnym, rzeźbionym szkłem. Dla wzmocnienia efektu całość podświetlono lampami led. Teraz kąpiel będzie jeszcze przyjemniejsza, a łazienka nabierze wyjątkowego charakteru.

Tabela rozmiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]		Masa [kg]	Poj. [dm3]		Moc
				Pow [m2]				
Alberto	1600	560	500	1,5	48	8,3	90/70/20°C 810W	75/65/20°C 650W
							55/45/20°C	

Tabela kolorów

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.