

## Grzejnik Algo Radeco



Cena brutto	<b>3 086,23 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Standardowy czas wysyłki	<b>14 - 29 dni roboczych</b>
Numer katalogowy	<b>082a0a6fec0cf28221db86e3f3ecba7d</b>
Kod producenta	<b>Algo</b>

### Opis produktu

Grzejnik Algo to oferta dla osób poszukujących dekoracji do pomieszczeń bez dużych wolnych przestrzeni na ścianach. Algo dopasuje się idealnie wyżej niż w innych lub zasłaniać niewielki przeczyszczacz. Jest duży, mocny ale o subtelnym nieinwazyjnym charakterze. W wersji podstawowej Algo posiada wycięty centralnie w panelu przednim otwór. Całość może zostać pomalowana na dowolny kolor z palety RAL. Na zamówienie, indywidualny wygląd grzejnika można uzyskać także poprzez dołożenie ozdobiaków w postaci kolorowego szkła lub lustro. Niezależnie od modelu jest to również wyposażenie go w wieszak na ręczniki co z pewnością poszerzy jego funkcjonalność. W przypadku gdy umiejscowimy go w łazience lub salonie będzie idealnym.

### Tabela wymiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc (W)	
							90/70/20°C	75/65/20°C
Algo	1600	560	60	0,95	38,0	3,8	590	475
	1600	560	60	0,95	38,0	3,8	590	475

Algo z wstawką

szklaną ( lustro

lub szyba kolorowa )

### Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

---

## **Montaż**

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

## **Sposoby podłączenia grzejnika**

## **Konserwacja**

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.