

Dane aktualne na dzień: 14-03-2025 22:40

Link do produktu: <https://kaldekor.pl/grzejnik-ap-retro-radeco-p-174.html>

Grzejnik A/P Retro Radeco



Cena brutto	1 804,64 zł
Dostępność	Dostępny
Standardowy czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	cb27088b7045950376b77528cd9d2aba
Kod producenta	A/P Retro

Opis produktu

Proponując dla osób tęskniących za metodą przeszłości. Stylowy i gustowny grzejnik w wydaniu retro, to obowiązkowy wybór dla miłośników niestandardowych aranżacji łazienkowych vintage. Chromowany grzejnik z pieczeniowicie wykonanymi wykończeniami i eleganckimi pierścieniami, będzie idealnym uzupełnieniem Twojej kompozycji łazienkowej. Na uwagę zasługuje fakt, iż patynowanie zostało w całości wykonane ręcznie, dzięki czemu grzejnik RETRO marki Radeco sprawia całkowicie autentyczne wrażenie. Nadaj łazience indywidualny styl i charakter.

Tabela rozmiarów i mocy

Typ A/P Retro	Pow. [m ²]	Wys.[mm]	Szer.[mm]	Masa[kg]	Poj.[dm ³]	Moc (W)	
						90/70/20°	75/65/20°
A1-400/P	0,37	490	435	4,4	1,6	220	175
A2-400/P	0,5	680	435	5,2	2,2	290	230
A3-400/P	0,62	870	435	6,7	3	360	290
A4-400/P	0,77	1060	435	3,2	3,7	430	345
A5-400/P	0,93	1250	435	9,9	4,5	510	410
A6-400/P	1,78	1440	435	10,5	5,4	590	470
A1-500/P	0,42	490	535	4,9	1,9	240	190
A2-500/P	0,6	680	535	5,9	2,6	340	270
A3-500/P	0,75	870	535	7,7	3,5	430	345
A4-500/P	0,93	1060	535	9,4	4,4	510	405
A5-500/P	1,12	1250	535	11,2	5,2	620	495
A6-500/P	1,3	1440	535	12,2	5,8	720	580
A1-600/P	0,51	490	635	5,5	2,4	265	210
A2-600/P	0,75	680	635	7,1	3,3	390	310
A3-600/P	0,94	870	635	9,5	4,4	500	400
A4-600/P	1,12	1060	635	10,8	5,6	590	470
A5-600/P	1,35	1250	635	13,2	6,7	730	590
A6-600/P	1,6	1440	635	16,2	7,7	950	760

Paleta kolorów Radeco. Paleta kolorów dostępna dla opcji "inny kolor z palety Radeco lub Ral: "

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.