

Dane aktualne na dzień: 14-03-2025 23:23

Link do produktu: <https://kaldekor.pl/grzejnik-ap-retro-radeco-p-174.html>

## Grzejnik A/P Retro Radeco



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Cena brutto              | <b>1 804,64 zł</b>                      |
| Dostępność               | <b>Dostępny</b>                         |
| Standardowy czas wysyłki | <b>14 - 29 dni roboczych</b>            |
| Numer katalogowy         | <b>cb27088b7045950376b77528cd9d2aba</b> |
| Kod producenta           | <b>A/P Retro</b>                        |

### Opis produktu

Proponując dla osób tęskniących za metodą przeszłości. Stylowy i gustowny grzejnik w wydaniu retro, to obowiązkowy wybór dla miłośników niestandardowych aranżacji łazienkowych vintage. Chromowany grzejnik z pieczeniowicie wykonanymi wykończeniami i eleganckimi pierścieniami, będzie idealnym uzupełnieniem Twojej kompozycji łazienkowej. Na uwagę zasługuje fakt, iż patynowanie zostało w całości wykonane ręcznie, dzięki czemu grzejnik RETRO marki Radeco sprawia całkowicie autentyczne wrażenie. Nadaj łazience indywidualny styl i charakter.

### Tabela rozmiarów i mocy

| Typ A/P Retro | Pow. [m <sup>2</sup> ] | Wys.[mm] | Szer.[mm] | Masa[kg] | Poj.[dm <sup>3</sup> ] | Moc (W)   |           |
|---------------|------------------------|----------|-----------|----------|------------------------|-----------|-----------|
|               |                        |          |           |          |                        | 90/70/20° | 75/65/20° |
| A1-400/P      | 0,37                   | 490      | 435       | 4,4      | 1,6                    | 220       | 175       |
| A2-400/P      | 0,5                    | 680      | 435       | 5,2      | 2,2                    | 290       | 230       |
| A3-400/P      | 0,62                   | 870      | 435       | 6,7      | 3                      | 360       | 290       |
| A4-400/P      | 0,77                   | 1060     | 435       | 3,2      | 3,7                    | 430       | 345       |
| A5-400/P      | 0,93                   | 1250     | 435       | 9,9      | 4,5                    | 510       | 410       |
| A6-400/P      | 1,78                   | 1440     | 435       | 10,5     | 5,4                    | 590       | 470       |
| A1-500/P      | 0,42                   | 490      | 535       | 4,9      | 1,9                    | 240       | 190       |
| A2-500/P      | 0,6                    | 680      | 535       | 5,9      | 2,6                    | 340       | 270       |
| A3-500/P      | 0,75                   | 870      | 535       | 7,7      | 3,5                    | 430       | 345       |
| A4-500/P      | 0,93                   | 1060     | 535       | 9,4      | 4,4                    | 510       | 405       |
| A5-500/P      | 1,12                   | 1250     | 535       | 11,2     | 5,2                    | 620       | 495       |
| A6-500/P      | 1,3                    | 1440     | 535       | 12,2     | 5,8                    | 720       | 580       |
| A1-600/P      | 0,51                   | 490      | 635       | 5,5      | 2,4                    | 265       | 210       |
| A2-600/P      | 0,75                   | 680      | 635       | 7,1      | 3,3                    | 390       | 310       |
| A3-600/P      | 0,94                   | 870      | 635       | 9,5      | 4,4                    | 500       | 400       |
| A4-600/P      | 1,12                   | 1060     | 635       | 10,8     | 5,6                    | 590       | 470       |
| A5-600/P      | 1,35                   | 1250     | 635       | 13,2     | 6,7                    | 730       | 590       |
| A6-600/P      | 1,6                    | 1440     | 635       | 16,2     | 7,7                    | 950       | 760       |

Paleta kolorów Radeco. Paleta kolorów dostępna dla opcji "inny kolor z palety Radeco lub Ral: "

---

### **Dopuszczalne parametry pracy:**

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

### **Montaż**

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

### **Sposoby podłączenia grzejnika**

### **Konserwacja**

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.