



## Grzejnik A/Z Radeco

Nasza cena brutto	<b>920,49 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 - 29 dni roboczych</b>
Numer katalogowy	<b>ed4544d345562697a49e5cfc6a8ab545</b>
Kod producenta	<b>A/Z</b>

### Opis produktu

Grzejnik A/Z powstał specjalnie dla osób poszukujących wyjątkowych, nietypowych rozwiązań. Bardzo skuteczny w suszeniu, niezwykle ergonomiczny o nietypowym wyglądzie. Zbudowany z dwóch pionowych profili grzewczych ułożonych centralnie oraz bocznych kolektorach w kształcie litery U, które zgrupowano w zespoły i zlokalizowano naprzemiennie po obu stronach konstrukcji. Standardowo występuje w kolorze białym oraz dwóch wersjach różniących się mocą. Na zamówienie producent wykonuje powłoki wykonane farbą proszkową w wielu barwach z palety RAL.

### Tabela rozmiarów i mocy

Typ A/Z	Pow. [m2]	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc(W)	
						90/70/20°C	75/65/20°C
A3/Z	1,4	870	865	13,3	6,1	1100	880
A5/Z	2,08	1250	865	19,6	9,1	1640	1310

### Grzejniki stalowe/miedziane z rur gładkich

Grzejniki stalowe/miedziane z rur gładkich i instalacyjnych mają służyć do ogrzewania łazienek, sanitariatów, suszarni.

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

---

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

### **Montaż**

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

### **Sposoby podłączenia grzejnika**

### **Konserwacja**

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.