

Grzejnik Bora Radeco



Cena brutto	2 931,20 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Standardowy czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	0d978eba539acdf019dd 6e185615e3ec
Kod producenta	Bora

Opis produktu

Bora to flagowy model grzejnika dekoracyjnego firmy Radeco. Konstrukcja bardzo smukła, stylistycznie prosta, oparta na kilkunastu pionowych równoległych konwektorach utworzonych z wąskich profili o prostokątnym przekroju. Ten bardzo estetyczny projekt sprawia, że mamy wrażenie obcowania z przedmiotem wyjątkowo precyzyjnie wykonanym, z dbałością o najmniejszy szczegół. Przeznaczony do ogrzewania i zdobienia eleganckich wnętrz w nowoczesnym charakterze. Wymiennik oferowany jest standardowo w kolorach proponowanych przez producenta. Możliwe jest też wykonanie pokrycia w dowolnie wybranym kolorze z palety RAL. Dostępny w sześciu wariantach o różnych wymiarach i mocy cieplnej.

Tabela rozmiarów i mocy

	Wys. [mm] Szer. [mm]		Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc		
							90/70/20°C	75/65/20°C	55/45/20°C
Bora 1	1800	330	50	2,76	36	8,4	2010W	1610W	
Bora 2	1800	670	50	5,51	72	20,3	3820W	3060W	
Bora 3	1200	330	50	1,83	24	5,7	1350W	1080W	
Bora 4	1200	670	50	3,67	48	10,8	2570W	2060W	
Bora 5	600	330	50	0,92	12	2,9	760W	610W	
Bora 6	600	670	50	1,84	24	5,6	1440W	1150W	

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 0,6 Mpa

-
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.