

Grzejnik Caja Radeco



Cena brutto	2 280,67 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Standardowy czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	28f4ad3c0abbe0939478ca0a2138891f
Kod producenta	Caja

Opis produktu

Podstawową zaletą grzejnika CAJA firmy Radeco jest jego smukły, delikatny design. To sprawia, że grzejnik nie rzuca się naciąganie w oczy, natomiast doskonale komponuje się ze spokojnym, stonowanym wystrojem łazienki. Grzejnik CAJA to minimalizm w najlepszym wydaniu. Model nie posiada żadnych elementów dekoracyjnych, niszczących harmonię spokoju i dobrego smaku. Jego podstawową funkcją jest ogrzewanie łazienki i z tym radzi sobie bardzo dobrze.

Grzejnik CAJA dostępny jest w różnych rozmiarach i wersjach kolorystycznych, w zależności od Twoich potrzeb.

Tabela wymiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]		Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc		
			Pow [m ²]	90/70/20°C			75/65/20°C	55/45/20°C	
Caja 1	1650	320	50	1,49	21	3,5	1050W	860W	
Caja 2	1650	645	50	2,92	42	7,1	2010W	1610W	
Caja 3	1200	320	50	1,08	16	2,5	780W	620W	
Caja 4	1200	645	50	2,11	32	5,1	1470W	1180W	

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 0,6 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.