

## Grzejnik Calle Radeco



Cena brutto	<b>1 821,48 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Standardowy czas wysyłki	<b>14 - 29 dni roboczych</b>
Numer katalogowy	<b>e4913845c0623c6fac379335b3ed12dd</b>
Kod producenta	<b>Calle</b>

### Opis produktu

Jesli poszukujesz grzejnika dekoracyjnego, który będzie pasował do minimalistycznego wystroju łazienki, pozbawionej zbędnych płaszczyzn i ozdób, wybierz grzejnik CALLE, luksusowej firmy Radeco. Jest smukły, płaski, niemal surowy w swym nowoczesnym stylu. I to właśnie przemawia za jego wyjątkowością. Grzejnik CALLE jest niezwykle ergonomiczny. Promieniuje intensywnym, przyjemnym ciepłem i jest w stanie ogrzać nawet bardzo duże powierzchnie.

**CALLE to również wszechstronność – możesz wybrać spośród wielu rozmiarów i wersji kolorystycznych!**

#### Tabela kolorów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc		
							90/70/20°C	75/65/20°C	55/45/20°C
Calle 1	1650	340	50	0,95	14	2,8	690W	550W	
Calle 2	1650	620	50	1,71	25,2	5,1	1190W	950W	
Calle 3	1200	340	50	0,67	11,9	2,1	495W	395W	
Calle 4	1200	620	50	1,19	20,9	3,7	860W	690W	

#### Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 0,6 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

#### Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

---

## **Sposoby podłączenia grzejnika**

### **Konserwacja**

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.