

## Grzejnik Carrera Radeco



Cena brutto	<b>2 767,41 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Standardowy czas wysyłki	<b>14 - 29 dni roboczych</b>
Numer katalogowy	<b>2e0173c96859343e35df ecf6d5d70d35</b>
Kod producenta	<b>Carrera</b>

### Opis produktu

Carrera to bardzo ciekawa propozycja do klasycznych oraz niestandardowych rozwiązań architektonicznych. Grzejnik ten został zbudowany z dwunastu pionowych profili o regularnym przekroju kwadratowym, usadowionych na wygiętych w łuk kolektorach. Taki kształt sprawia, że wymiennik może zostać zamontowany w nietypowych miejscach i posłużyć na przykład jako ozdobny element wykończeniowy. Dlatego właśnie producent proponuje wersję narożną Carrera N lub klasyczną na ścianę Carrera P. Różnią się one między sobą wymiarami oraz mocą grzewczą. Jak wszystkie grzejniki ozdobne firmy Radeco, Carrerę wykonano z ogromną dbałością o detale. Kolorystyka urządzenia jest do wyboru z palety barw proponowanych przez producenta jednak istnieje możliwość wykonania grzejnika w dowolnym kolorze RAL.

### Tabela wymiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc		
Carrera P	1800	430	50	2,4	33,0	10,3	90/70/20°C 1730W	75/65/20°C 1380W	55/45/20°C
Carrera N	1800	235	50	1,6	23,0	6,8	90/70/20°C 1170W	75/65/20°C 940W	55/45/20°C

---

### **Dopuszczalne parametry pracy:**

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

### **Montaż**

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

### **Sposoby podłączenia grzejnika**

### **Konserwacja**

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.