

Grzejnik Casa Radeco



Cena brutto	1 728,11 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Standardowy czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	ca90fdc7b90b2152e5dcc cefb2c828f7
Kod producenta	Casa

Opis produktu

Grzejnik ozdobny Casa pochodzi z odnoszącej sukcesy linii Kids - wymienników do ogrzewania pokoi naszych milusińskich. Casa to grzejnik poziomy o konstrukcji rurowej bazującej na kolektorach poziomych połączonych pionowymi. Producent oferuje możliwość pomalowania grzejnika w kolorze dostępnym w wzorniku RAL, lub też naniesienia dowolnie wybranej grafiki (opcja na zamówienie). Taki wymiennik z całą pewnością doda pomieszczeniu oryginalności i sprawi, że pokój stanie się jeszcze bardziej przytulny niż ten z tradycyjnym ogrzewaniem.

Tablica wymiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc		
Kids Casa	1030	900	50	0,9	15	4,3	90/70/20°C 630W	75/65/20°C 505W	55/45/20°C

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.