

Link do produktu: <https://kaldekor.pl/grzejnik-claro-radeco-p-205.html>

Grzejnik Claro Radeco



Cena brutto	2 439,86 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Standardowy czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	abfd24adfebef98d653b605aa62baf2f
Kod producenta	Claro

Opis produktu

Grzejnik Claro w wersji chromowanej to propozycja dla miłośników stylu retro. W wersjach malowanych proszkowo odnajdzie się w bardziej nowoczesnych przestrzeniach. Do jego budowy użyto rury o przekroju okrągłym, a wzór zaprojektowano tak, że przypomina dwie wpisane w siebie drabinki. Miejsca połączeń rur górnych ozdobiono stylowymi kulami. Wymiennik dostępnym jest w jednym wymiarze. Producent, firma Radeco, gwarantuje najwyższy standard wykonania, niezłomny przy profesjonalnej produkcji tego typu urządzeń.

Tabela wymiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc (W)	
							90/70/20°C	75/65/20°C
Claro chrom	860	550	500	0,42	7,5	2,2	270	215
Claro malowany	860	550	500	0,42	7,5	2,2	320	255

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniających wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.

