

Grzejnik Comb Radeco



Cena brutto	2 735,28 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Standardowy czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	727a6902aa157bdec751ce0739490899
Kod producenta	Comb

Opis produktu

Grzejnik dekoracyjny Comb od razu robi wrażenie. To mistrz nowoczesnej aranżacji. Odważni zawieszą go pod kątem i dodadzą drugi dla lepszego efektu. Jeśli zechcesz zagra pierwsze skrzypce w dekorowanym pomieszczeniu, ożywi je i sprawi, że stanie się bardzo awangardowe. Zbudowany z niskich profili dostępny w wielu kolorach nakładanych metodą malowania proszkowego. Producent grzejnika, firma Radeco produkuje wymiennik w dwóch wysokościach: 86 i 102cm. Nadaje się do ogrzewania zarówno łazienek, salonów jak i przedpokoi.

Tabela wymiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc (W)	
							90/70/20°C	75/65/20°C
Comb 1	860	480	50	0,49	6,8	1,4	390	310
Comb 2	1020	480	50	0,57	7,7	1,8	450	360

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 0,6 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.