

Grzejnik Coral Radeco



Nasza cena brutto	3 750,10 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	61db47dac8aefe03fc67e e1b65ecd8f6
Kod producenta	Coral

Opis produktu

Jesli masz dość standardowych grzejników bez wyrazu i indywidualnego charakteru, polecamy wyjątkowy model CORAL Radeco z azurem. Ten grzejnik dekoracyjny zaskoczy Cię niepowtarzalnym designem. Azur w kształcie koralowca w dwóch kolorach – białym oraz pomarańczowym, plus matowa stal, tworzą wspólnie niepowtarzalną kompozycję. Opcjonalnie istnieje możliwość instalacji oświetlenia led. Grzejnik CORAL będzie nie tylko funkcjonalnym urządzeniem, ale również gustowną ozdobą łazienki, która sprawia nie tylko dobre „pierwsze wrażenie”, ale również każde następne.

Tabela rozmiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]		Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc		
	Pow [m2]						90/70/20°C	75/65/20°C	55/45/20°C
Koral	1615	590	500	1,5	31	8,3	1040W	820W	

Tabela kolorów

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.