

Link do produktu: <https://kaldekor.pl/grzejnik-costa-radeco-p-170.html>

## Grzejnik Costa Radeco

|                   |  |
|-------------------|--|
| Nasza cena brutto | <b>4 806,24 zł</b>                           |
| Dostępność        | <b>Aktualnie niedostępny</b>                 |
| Czas wysyłki      | <b>14 - 29 dni roboczych</b>                 |
| Numer katalogowy  | <b>6f50b8c8a110c2c710cbc<br/>d28fde3713c</b> |
| Kod producenta    | <b>Costa</b>                                 |

### Opis produktu

Grzejnik COSTA Radeco to wyjątkowa grafika dla miłośników pięknych, nieszablonych elementów dekoracyjnych w domu. Ten grzejnik stanie się ozdobą każdej łazienki, a dzięki mnogości kolorów i wzorów do wyboru, z łatwością dobierzysz odpowiedni deseń, pasujący do Twojej koncepcji. Grzejnik COSTA posiada ozdobny szklany front z mieniącym się bezpiecznego szkła, pomalowanego bezpieczną farbą. Jest to doskonała alternatywa dla zwyczajnych metalowych modeli, które nie wnoszą nic do wystroju. Z grzejnikiem COSTA zmienisz łazienkę w prywatny gabinet piękności!

#### Tabela wymiarów i mocy

|         | Wys. [mm] | Szer. [mm] | Gł. [mm] | Pow [m2] | Masa [kg] | Poj. [dm3] | Moc        |            |            |
|---------|-----------|------------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Costa 1 | 1650      | 320        | 50       | 1,49     | 36        | 3,5        | 90/70/20°C | 75/65/20°C | 55/45/20°C |
| Costa 2 | 1650      | 645        | 50       | 3,99     | 72        | 7,1        | 1050W      | 860W       | 2050W      |
|         |           |            |          |          |           |            | 1610W      |            |            |

#### Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

#### Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

#### Sposoby podłączenia grzejnika

---

## **Konserwacja**

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.