

Link do produktu: <https://kaldekor.pl/grzejnik-escalera-radeco-p-206.html>

## Grzejnik Escalera Radeco

Cena brutto	<b>1 784,74 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Standardowy czas wysyłki	<b>14 - 29 dni roboczych</b>
Numer katalogowy	<b>b29b3c9a7012b64a1df5 588c893d45ad</b>
Kod producenta	<b>Escalera</b>

### Opis produktu

Grzejnik Escalera, podobnie jak bliźniaczy model Rod, to płański wymiennik o prostej nowoczesnej charakterystyce, która ujawnia się w każdym jego detalu. Płaśkie szerokie profile, brak ozdób, to jego atuty. Styl Escalery jest w pełni nowoczesny i doskonale zaprojektowany w formie, w których grzejnik to nie tylko źródło ciepła. Przeznaczony do łazienek, hoi, salonów. Dostępny w kolorach RAL, starannie i precyzyjnie wykonany, tak aby służył i cieszył przez wiele lat.

### Tabela wymiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Poj. [dm <sup>3</sup> ]	Moc (W)	
							90/70/20°C	75/65/20°C
Escalera 1	830	550	50	0,65	8,7	2,1	425	340
Escalera 2	1160	550	50	0,89	11,6	2,8	555	445
Escalera 3	1600	550	50	1,19	15,5	3,9	725	580

### Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 0,6 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

### Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

### Sposoby podłączenia grzejnika

### Konserwacja

---

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.