

## Grzejnik Esfera Radeco



Nasza cena brutto	<b>1 821,48 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 - 29 dni roboczych</b>
Numer katalogowy	<b>e71dfaf15f7242aa1e27f b15d847dc40</b>
Kod producenta	<b>Esfera</b>

### Opis produktu

Wymiernik Esfera to typowy przedstawiciel grupy grzejników w stylu retro. Wyśmienicie się komponuje z różnymi stylami, typowy dla tego stylu. Konstrukcyjnie oparty na dwóch pionowych kolektorach z poziomymi rurkami. Znakiem rozpoznawczym tego stylu są kuliste obejmy subtelnie zdobione. W sprzedaży występuje jako grzejnik chromowany lub malowany proszkowo w jednym z dostępnych kolorów. Esfera radaje się idealnie do eleganckich pokoi kąpielowych i łazienek, stanowić może ponadprzeciętny i bardzo funkcjonalny element wystroju.

### Tabela wymiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc (W)	
							90/70/20°C	75/65/20°C
Esfera chrom	910	560	500	0,34	6,5	2,2	220	175
Esfera malowany	910	560	500	0,34	6,5	2,2	260	210

### Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

### Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

### Sposoby podłączenia grzejnika

### Konserwacja

---

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.