

Link do produktu: <https://kaldekor.pl/grzejnik-etna-radeco-p-172.html>

Grzejnik Etna Radeco



Cena brutto	4 163,37 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Standardowy czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	5ee0efe27071f94cee872c520c656b82
Kod producenta	Etna

Opis produktu

Grzejnik łazienkowy ETNA Radeco to wyjątkowe połączenie stylowego wyglądu i ogromnej mocy grzewczej. Pomimo dużych rozmiarów, całkowicie płaski grzejnik zajmuje niewiele miejsca. O ile większość modeli to zwykające, nie niewnoszące do wystroju urządzenia, to grzejnika ETNA nie da się nie zauważyć. Piękna, grawerowana od wewnątrz, tafa wytrzymałego szkła to prawdziwe dzieło sztuki. Dla dodatkowego efektu wzór został ozdobiony metalizowaną farbą brokatową. Całość pięknie się prezentuje, budzi zachwył grą światła, barw i odcieni.

Tabela wymiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc		
Etna	1600	560	50	1,2	34	6,1	90/70/20°C 1040W	75/65/20°C 830W	55/45/20°C

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.