

Link do produktu: <https://kaldekor.pl/grzejnik-imperador-radeco-p-179.html>

Grzejnik Imperador Radeco



Cena brutto	3 681,22 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Standardowy czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	79368556df3020c92e48 66b109cd2599
Kod producenta	Imperador

Opis produktu

Minimalistyczne wzornictwo, surowy wygląd i maksymalna funkcjonalność – oto podstawowe zalety grzejnika łazienkowego IMPERATOR Radeco. Szara lub biała stalowa tafa grzewcza, ozdobiona jędrnie delikatnym wzorem i pomalowana farbą strukturalną, to prawdziwa moc minimalizmu. Tego grzejnika nie da się nie zauważyć i go nie docenić. I chociaż sprawia wrażenie sportańskiego, model IMPERATOR to luksusowy grzejnik, który będzie gustowną ozdobą w każdej łazience, urządzonej w gustownym, nowoczesnym stylu.

Tabela wymiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc		
			bez wieszaka/z wieszakiem				90/70/20°C	75/65/20°C	55/45/20°C
Imperador	1600	560	110/180	1,5	27	8,3	1020W	820W	

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.