

Link do produktu: <https://kaldekor.pl/grzejnik-item-radeco-bez-dodatkow-p-215.html>

Grzejnik Item Radeco (bez dodatków)



Cena brutto	3 258,76 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Standardowy czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	7d74f3b92b19da5e606d 737d339a9679
Kod producenta	Item

Opis produktu

Grzejnik Item, charakteryzuje się prostą formą i funkcjonalnością, która daje się w pełni konfigurować. Klient ma możliwość wyboru odpowiednich dla siebie elementów wyposażenia, na które się składają się wysokiej jakości półki, wieszaki i uchwyty w kolorach srebrnym lub czarnym. Ponadto miejsce ich montażu pozostaje w decyzji inwestora. Item to minimalistyczna konstrukcja, bardzo smukła i powściągliwa. Jego konstrukcja bazuje na pionowym panelu grzewczym o gładkiej powierzchni kolorze wybieranym z palety producenta lub RAL.

wyposażenia, na które się składają się wysokiej jakości półki, wieszaki i uchwyty w kolorach srebrnym lub czarnym. Ponadto miejsce ich montażu pozostaje w decyzji inwestora. Item to minimalistyczna konstrukcja, bardzo smukła i powściągliwa. Jego konstrukcja bazuje na pionowym panelu grzewczym o gładkiej powierzchni kolorze wybieranym z palety producenta lub RAL.

Tabela wymiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc (W)				
			Gł. [mm]				Zalecana				
			bez wieszaka				moc grzałki				
Item	1600	560	110	500	1,5	27,0	8,3	900W	1020	820	90/70/20°C 75/65/20°C

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.