

Grzejnik Kids Auto Radeco



Cena brutto	2 077,10 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Standardowy czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	59fa1a7386da4dc8fd870c2dcc00c2a3
Kod producenta	Kids Auto

Opis produktu

Grzejnik dekoracyjny Auto należy do bardzo popularnej wśród rodziców linii Kids - wymienników przeznaczonych specjalnie do ogrzewania pokoi dziecięcych. Auto to grzejnik poziomy o konstrukcji klasycznej opartej na dwóch kolektorach połączonych pionowymi rurkami. Całość może zostać pomalowana w dowolnym kolorze wybranym z wzornika RAL. Konstrukcję ozdobiono od góry i od dołu w ten sposób, że uzyskała wygląd samochodu. Taki grzejnik z całą pewnością doda pomieszczeniu oryginalności i sprawi, że pokój stanie się jeszcze cieplejszy niż ten z tradycyjnym grzejnikiem pokojowym.

Tabela wymiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc		
Kids Auto	680	1250	300	0,45	15	3,2	90/70/20°C 560W	75/65/20°C 450W	55/45/20°C

Grzejniki stalowe/miedziane z rur gładkich

Grzejniki stalowe/miedziane z rur gładkich i instalacyjnych mają służyć do ogrzewania łazienek, sanitariatów, suszarni.

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w

pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.