



Grzejnik Lea Radeco

Cena brutto	1 784,74 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Standardowy czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	18b6d3cfca6bec531d7a521d43a38d06
Kod producenta	Lea

Opis produktu

Grzejnik LEA firmy Radeco to idealny wybór dla osób, ceniących sobie połączenie klasycznego wyglądu grzejników, z designerskimi elementami. Duża płaszczyzna pozwala na umieszczenie dowolnego wzoru, jednego z wielu dostępnych, a sam grzejnik posiada pionowe szczebelki, tworzące harmonijną kompozycję z ozdobnym wzorem. Grzejnik LEA przypadnie do gustu miłośnikom niestandardowych propozycji wystroju wnętrz. Idealnie komponuje się zarówno w mniejszych, jak i w większych łazienkach, tworząc specyficzny klimat domowego spa.

Tabela kolorów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc		
Lea malowana	1685	565	50	1,54	16	4,8	90/70/20°C 680W	75/65/20°C 540W	55/45/20°C
Lea chrom	1685	565	50	1,54	16	4,8	530W	425W	

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.