

Grzejnik Marco Radeco



Cena brutto	1 902,60 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Standardowy czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	2231d0878e1f14976c498ad49de37ef6
Kod producenta	Marco

Opis produktu

Grzejnik Marco stawia na funkcjonalność oraz nowoczesny nietuzinkowy design. Ten model to prawdziwy grzejnik 3D. Wykorzystasz go głównie w łazience, gdzie teraz odnajdziesz ciepłe i zawsze suche ręczniki lub ulubiony szlafrok. Ale nie musisz się ograniczać tylko do przestrzeni kąpielowej. W przedpokoju Marco wysuszy buty i stanie się doskonałą leżanką dla kota lub psa. Wszystko zależy od Ciebie i Twoich pomysłów. Ten model jest dostępny w wielu kolorach z palety RAL i jednym rozmiarze. Na zamówienie możliwe jest wykonanie grzejnika w dowolnych wymiarach.

Tabela wymiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc (W)	
Marco	435	435	400	0,56	6,0	2,5	90/70/20°C 320	75/65/20°C 255

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz

komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.