

## Grzejnik Modelo Radeco



Cena brutto	<b>817,37 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Standardowy czas wysyłki	<b>14 - 29 dni roboczych</b>
Numer katalogowy	<b>4b3358a2cc5dcccdf31d6eac5513279e</b>
Kod producenta	<b>Modelo</b>

### Opis produktu

Dekoracyjny grzejnik Modelo przeznaczony do wystroju nowoczesnych łazienek, spa, siłowni, górnym przytoczonym klientom. Producent korzysta z klasycznego wzorca

grzejnika rurkowego i jak przystało na nowoczesną działającą w branży związanej z wystrojem wnętrz firmę, dokonał kilku istotnych modyfikacji, przez co sprawił, że Modelo to grzejnik prawdziwie modernistyczny. Oparty na dwóch kolektorach bocznych wykonanych z profilu o trójkątnym przekroju i poprzecznych rurkach zgrupowanych w trzy zespoły w celu łatwego suszenia ręczników. Całość wygięta w łuk, opatrzona ozdobnym ornamentem prezentuje się bardzo wytwornie. Grzejnik standardowo wykonywany jest w jednym wymiarze lecz w wielu kolorach z palety RAL. Radeco realizuje też indywidualne zamówienia na kaloryfery dekoracyjne w dowolnym wymiarze i barwie.

#### Tabela wymiarów i wzorów

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc		
Modelo	680	576	500	0,63	5,7	2,7	90/70/20°C 470W	75/65/20°C 375W	55/45/20°C

#### Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

---

## **Montaż**

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

## **Sposoby podłączenia grzejnika**

## **Konserwacja**

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.