

Grzejnik Monsun Radeco



Nasza cena brutto	2 077,10 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	728114c0621fdf65a288d35f84ac81f3
Kod producenta	Monsun

Opis produktu

Grzejnik dekoracyjny Monsun z zachwalanej przez projektantów wnętrz linii Design Program to warta uwagi propozycja do łazienki lub przedpokoju. Urządzenie z łatwością łączy w sobie walory estetyczne i funkcjonalne. Subtelny w wyrazie zbudowany z pionowych profili metalowych o przekroju okrągłym z praktyczną półką, wygiętą tak aby zapobiec zsuwaniu się przechowywanych na niej rzeczy. Należy do grupy grzejników pionowych, płaskich przylegających do ściany. Wymiennik w standardzie dostępny jest w jednej wersji rozmiarowej w całej gamie kolorów proponowanych przez producenta.

Tabela wymiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]			Masa [kg]	Poj. [dm3]			Moc
			Gł. [mm]	Pow [m2]					
Monsun	1685	450	50	1,42	11,5	6,0	90/70/20°C 850W	75/65/20°C 680W	55/45/20°C

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.