

## Grzejnik Nugat Radeco



Nasza cena brutto	<b>9 217,85 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 - 29 dni roboczych</b>
Numer katalogowy	<b>ff41e909c34f1eecf218211fde8d224f</b>
Kod producenta	<b>Nugat</b>

### Opis produktu

Grzejnik łazienkowy NUGAT marki Radeco to kamienny grzejnik o szerokiej gamie kolorystycznej. Duża dostępność deseni i kolorów sprawia, że bez trudu odnajdziesz własny styl. Grzejniki kamiennie to fascynujący kontrast zimnego materiału z funkcją grzania, co tworzy niesamowite wrażenie. To najlepszy wybór, jeśli poszukujesz kompromisu, pomiędzy surowym wyglądem a ozdobą, na którą zwraca się uwagę już od pierwszej chwili. Grzejnik Nugat nie zajmuje wiele miejsca, dzięki czemu można go zainstalować zarówno w mniejszych, jak i dużych łazienkach.

#### Tabela wymiarów i mocy

Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Masa [kg]	Moc		
350	1000	220	58	90/70/20°C 400W	75/65/20°C 325W	55/45/20°C 176W

#### Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

#### Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

#### Sposoby podłączenia grzejnika

#### Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok

---

patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.

Grzejnik może zostać wykonany z trzech rodzajów kamienia

- Granit - 14 wzorów
- Marmur - 7 wzorów
- Trawertyn - 3 wzory

[Przejdź do górnej części strony aby wybrać rozmiar i wzór kamienia](#)