

Link do produktu: <https://kaldekor.pl/grzejnik-palo-radeco-p-198.html>

## Grzejnik Palo Radeco

Cena brutto	<b>1 620,96 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Standardowy czas wysyłki	<b>14 - 29 dni roboczych</b>
Numer katalogowy	<b>6b78d2adf5e7877348a7a43bebfce3f4</b>
Kod producenta	<b>Palo</b>

### Opis produktu

Grzejnik 7azienkowy Palo jest tradycyjnym wymiennikiem w nowoczesnym wydaniu wzbogaconym o ciekawe rozwiązania w postaci panelu pod którym ukryto przyrządy.

Element ten podnosi w znaczny sposób estetykę całego urządzenia. Budowa została oparta o pionowe kolektory i płaskie profile grzewcze tworzące trzy grupy. Materiały użyte do produkcji grzejnika są najwyższego gatunku, dlatego spełniają najnowsze trendy dekoracyjne. Wymiennik dostępny jest w jednym wymiarze, wyposażony w elementy podłączeniowe i wielu kolorach z palety producenta Radeco.

### Tabela wymiarów i mocy

	Wys. [mm]		Szer. [mm]		Masa [kg]	Poj. [dm <sup>3</sup> ]	Moc		
			Gł. [mm]	Pow [m <sup>2</sup> ]			90/70/20°C	75/65/20°C	55/45/20°C
Palo	1240	550	50	1,02	12,7	4,2	760W	610W	

#### Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

#### Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

#### Sposoby podłączenia grzejnika

---

### **Konserwacja**

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.