

Link do produktu: <https://kaldekor.pl/grzejnik-palo-radeco-p-198.html>

Grzejnik Palo Radeco

Cena brutto	1 620,96 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Standardowy czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	6b78d2adf5e7877348a7a43bebfce3f4
Kod producenta	Palo

Opis produktu

Grzejnik 7azienkowy Palo jest tradycyjnym wymiennikiem w nowoczesnym wydaniu wzbogaconym o ciekawe rozwiązania w postaci panelu pod którym ukryto przyrządy.

Element ten podnosi w znaczny sposób estetykę całego urządzenia. Budowa została oparta o pionowe kolektory i płaskie profile grzewcze tworzące trzy grupy. Materiały użyte do produkcji grzejnika są najwyższego gatunku, dlatego spełniają najnowsze trendy dekoracyjne. Wymiennik dostępny jest w jednym wymiarze, wyposażony w elementy podłączeniowe i wielu kolorach z palety producenta Radeco.

Tabela wymiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc		
Palo	1240	550	50	1,02	12,7	4,2	90/70/20°C 760W	75/65/20°C 610W	55/45/20°C

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.