



Grzejnik Rey Radeco

Nasza cena brutto	1 784,74 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	e46567cd0f3ec9b37e723 0dc87eac367
Kod producenta	Rey

Opis produktu

Grzejnik dekoracyjny Rey znajdzie zastosowanie w nowoczesnej łazience lub przedpokoju. Dostępny w jednym wymiarze w wersjach chromowanej i lakierowanej proszkowo na wybrany kolor z palety. Lustro oprócz funkcji praktycznych stanowi też element dekoracyjny, który powiększy i zdynamizuje przestrzeń. Budowa grzejnika oparta jest na dwóch grubszych profilach poziomych połączonych pionowymi kolektorami. Wymiennik prezentuje się bardzo lekko i smukłe dlatego stanowi doskonale nowoczesne zajmujące małą przestrzeń (grzejnik płaski) a przy tym niezwykle funkcjonalne urządzenie grzewcze.

Tabela wymiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc (W)	
							90/70/20°C	75/65/20°C
Rey chrom	1685	565	50	1,54	16,00	4,8	530	425
Rey malowany	1685	565	50	1,54	16,00	4,8	680	540

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.