

Grzejnik Stone Radeco



Cena brutto	3 047,94 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Standardowy czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	2ff4ab1d379832d3edee2 8194fb4e7b2
Kod producenta	Stone

Opis produktu

Poznaj moc natury! Grzejnik łazienkowy STONE od Radeco to wypolerowana kamienna płyta, która doskonale sprawdzi się w przestronnych łazienkach o wystroju wzorowanym na kamieniu lub marmur. To prawdziwa grałka dla miłośników natury. Grzejniki kamienne to fascynujący kontrast zimnego materiału z funkcją grzania. Prosta forma i szeroka funkcjonalność grzejnika STONE sprawia, że jest to idealny wybór dla osób ceniących sobie styl i elegancję.

Grzejnik kamienny może pracować w instalacji c.o. oraz po zamontowaniu grzałki jako elektryczny. Dostępne dwa warianty różniące się wymiarami i mocą.

Tabela kolorów i mocy

Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Masa [kg]	Zalecana moc grzałki elektrycznej [W]	Moc		
900	500	200	44	300	90/70/20°C	75/65/20°C	55/45/20°C
1500	500	200	71	600	375W	300W	162W
					500W	420W	227W

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.

Grzejnik może zostać wykonany z trzech rodzajów kamienia

- Granit - 14 wzorów
- Marmur - 7 wzorów
- Trawertyn - 3 wzory