



Grzejnik Tensor Radeco

Cena brutto	2 407,72 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Standardowy czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	f20fc369b14cb5d40e695 dab98bcb742
Kod producenta	Tensor

Opis produktu

Grzejnik dekoracyjny Tensor od Radeco to propozycja dla osób, ceniących sobie nowoczesne i funkcjonalne dodatki w domu. Grzejnik oprócz podstawowej funkcji grzewczej, z powodzeniem może pełnić rolę bardzo współczesnej ozdoby, komponującej się z ogólnym wystrojem pomieszczenia. Prosta stylistyka bazująca na płaskich profilach, możliwość wybrania spośród wielu jednolitych wersji kolorystycznych połączone z solidnym wykonaniem – to wszystko sprawia, że grzejnik Tensor będzie doskonałym wyborem.

Istnieje możliwość optymalnego dostosowania szerokości i wysokości grzejnika, według własnych potrzeb.

Tabela wymiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc (W)	
							90/70/20°C	75/65/20°C
Tensor 1	830	550	50	0,62	7,7	2,1	395	315
Tensor 2	1160	550	50	0,86	11,6	2,8	540	430
Tensor 3	1600	550	50	1,13	15,5	3,9	700	560

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 0,6 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.