

Grzejnik Torget Radeco



Cena brutto	1 742,65 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Standardowy czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	5ff42033262fb4cbd6828 88bc6a59895
Kod producenta	Torget

Opis produktu

Grzejnik dekoracyjny Torget to jedna z nowości firmy Radeco. O jego sukcesie zadecydowała prosta stylistyka i konstrukcja bazująca na nawet kilkunastu rurach (w zależności od wersji) o przekroju kwadratowym wsparta na skrajnie umiejscowionych mocowaniach. Całość idealnie wpisuje się w nowoczesne trendy wnętrzarskie, w których najczęściej poszukiwany jest niekrzykliwy ale wyrazisty pionowy grzejnik ozdobny. Do dyspozycji w standardzie, bez opłat, mamy całą gamę kolorów proponowanych przez producenta a także sześć wersji różniących się wysokością, szerokością i mocą cieplną.

Tabela rozmiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc		
							90/70/20°C	75/65/20°C	55/45/20°C
Torget 1	1800	334	50	1,82	22,6	11,2	1190W	950W	
Torget 2	1800	562	50	3,04	37,7	18,8	1940W	1550W	
Torget 3	1200	334	50	1,24	15,7	7,5	890W	710W	
Torget 4	1200	562	50	2,06	26,1	12,8	1460W	1170W	
Torget 5	600	334	50	0,65	8,5	3,8	525W	420W	
Torget 6	600	562	50	1,09	15,2	6,3	890W	710W	

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.