



Grzejnik Toro Radeco

Cena brutto	1 948,53 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Standardowy czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	9295a647af97c78d5ab67a6418ed0b97
Kod producenta	Toro

Opis produktu

Toro to zarazem grzejnik dekoracyjny i efektywna ścianka działowa pozwalająca na łatwe rozgraniczenie przestrzeni użytkowej. Klasyczny design jest jego wielkim atutem. Konstrukcyjnie oparty na rurach o okrągłym profilu przymocowanych w górnej i dolnej części do szerszych kolektorów. Mocowanie boczne do prostopadłej ściany stwarza bardzo dużo możliwości aranżacyjnych. W standardzie produkowany w jednym rozmiarze, do wyboru w całej paletce barw RAL.

Tabela rozmiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Pow. [m2]		Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc		
			Gł. [mm]	Pow. [m2]			90/70/20°C	75/65/20°C	55/45/20°C
Toro	1860	610	50	1,56	14	18,3	940W	750W	

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz

komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.