

# Grzejnik Tubo Radeco



|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Nasza cena brutto | 1 209,22 zł                      |
| Dostępność        | Aktualnie niedostępny            |
| Czas wysyłki      | 14 - 29 dni roboczych            |
| Numer katalogowy  | b22eee6b7bf1973c6779df139f3b41f9 |
| Kod producenta    | Tubo                             |

## Opis produktu

Wymiernik ozdoby Tubo to smukły nowoczesny grzejnik dekoracyjny. Jego konstrukcja jest prosta lecz nie klasyczna. Równolegle zestawione rury grzewcze dodają mu

masywności i charakteru. W zależności od wersji wymiarowej zastosowano od czterech do sześciu pionowych elementów, które przesunięte względem siebie tworzą trzy wzory o symetrii wertykalnej. Model dostępny jest w trzech szerokościach od 290-630mm, w dwóch typach powłoki wykończeniowej: chrom, farba proszkowa w wybranym kolorze oraz wersja najszlachetniejsza wykonana ze stali nierdzewnej. Grzejnik wyposażono w dwa rzędy wieszaków oraz bardzo estetyczny sposób integracji z instalacją zasilającą. Kaloryfer sprawdzi się wyśmienicie w wąskich lokalizacjach zarówno przestrzeni łazienkowej czy mieszkalnej.

### Tablica wymiarów i mocy

|                   | Wys. [mm] | Szer. [mm] | Gł. [mm] | Pow [m2] | Masa [kg] | Poj. [dm3] | Moc 90/70/20°C |
|-------------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|------------|----------------|
| TUBO 1 CR         | 1620      | 290        | 255      | 0,71     | 9,2       | 4,9        | 390            |
| TUBO 2 CR         | 1620      | 460        | 425      | 1,07     | 13,5      | 7,4        | 560            |
| TUBO 3 CR         | 1620      | 630        | 595      | 1,42     | 17,9      | 9,8        | 730            |
| TUBO 1 KOLOR 1620 |           | 290        | 255      | 0,71     | 9,2       | 4,9        | 490            |
| TUBO 2 KOLOR 1620 |           | 460        | 425      | 1,07     | 13,5      | 7,4        | 700            |

---

|                   |     |     |      |      |     |     |
|-------------------|-----|-----|------|------|-----|-----|
| TUBO 3 KOLOR 1620 | 630 | 595 | 1,42 | 17,9 | 9,8 | 915 |
| TUBO 1 NRDZ 1620  | 290 | 255 | 0,71 | 9,2  | 4,9 | 490 |

#### **Dopuszczalne parametry pracy:**

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

#### **Montaż**

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

#### **Sposoby podłączenia grzejnika**

#### **Konserwacja**

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.