

Grzejnik Verano Radeco



Cena brutto	2 425,82 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Standardowy czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	a3c6b24fda3b67324830 559a9273718e
Kod producenta	Verano

Opis produktu

Verano to bardzo ciekawy grzejnik dekoracyjny o konstrukcji monolitycznej. W wersji najprostszej wykończony płaskim stalowym ekranem, którego kolor można wybrać

...spośród palety Radeco lub bezpośrednio z palety RAL. Producent oferuje też możliwość wykonania grzejnika ozdobionego dowolnie wybraną, dostarczoną przez klienta, grafiką. Ciekawą propozycją jest też, zdobienie w postaci wyciętych wzorów. Na przykład wymiennik z motywem greckim prezentowany na powyższych zdjęciach. Płaski grzejnik dekoracyjny Verano, katalogowo, produkowany jest w jednym rozmiarze jednak z możliwością wykreowania wyjątkowych aranżacji, które ozdobią przestrzeń mieszkalną lub biurową.

Tabela rozmiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc			
								90/70/20°C	75/65/20°C	55/45/20°C
bez wzoru	600	1100	500	0,95	36,0	4,3	730W	585W		
z wzorem	600	1100	500	0,95	36,0	4,3	730W	585W		

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.