



Grzejnik Wiki Radeco (bez wieszaka)

Nasza cena brutto	1 728,11 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	14 - 29 dni roboczych
Numer katalogowy	bf111e3622a72a3b5dc784b5903983ca
Kod producenta	Wiki

Opis produktu

Dekoracyjny grzejnik z wikliny? Firma Radeco podjęła wyzwanie i opracowała piękny grzejniki w wiklinowej otoczkę. Model doceniony przez klientów za lekkość i subtelność instalacji, która pod pięknym koszem wiklinowym skrywa wykonaną ze stali konstrukcję grzewczą grzejnika. Wraz z wymiennikiem otrzymujecie państwo subtelny szelest wiklinowych gałązek. Wzór idealny do łazienki, pokoju wypoczynkowego, przedpokoju i wszędzie tam gdzie nie ma miejsca na grzejnik tradycyjny. W opcji dostępny z wieszakiem.

Tabela wymiarów i mocy

	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Pow [m2]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Moc (W)	
Wiki	1600	590	500	1,50	18,0	8,3	90/70/20°C 920	75/65/20°C 720

Dopuszczalne parametry pracy:

- max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C

Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.

Montaż

Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½". Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.

Sposoby podłączenia grzejnika

Konserwacja

Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.

Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.

Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.