

Warunki gwarancyjne grzejników RADECO

1. **ALPLAST s.j. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Rynkowskiej 2 (zwany dalej Gwarantem) udziela na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 5-letniej (licząc od dnia zakupu) gwarancji na grzejniki łazienkowe RADECO zamontowane w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania.**

2. **Gwarancją objęte są grzejniki** podłączone do wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu zamkniętego z naczyniem zbiorczym przeponowym, wyposażonej w odpowietrzenia miejscowe (nie dopuszcza się systemu centralnej sieci odpowietrzającej), zasilanej z wymiennikowego węzła cieplnego lub kotłowni, wykonanych z rur stalowych czarnych, miedzianych lub z tworzywa sztucznego z barierą antydyfuzyjną i montowane w pomieszczeniach łazienek obiektów mieszkalnych, biurowych, usługowych i innych, w których nie występują w powietrzu substancje agresywne, mające wpływ na rozwój korozji oraz nie ma stałego lub okresowego oddziaływania wody na powierzchni grzejnika. Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniających wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607. W czasie trwania gwarancji, grzejniki oraz ich elementy, w których ujawnią się wady wynikające z winy producenta i zgłoszone nie później niż 1 miesiąc od daty ich wykrycia zostaną wymienione na nowe i wolne od wad.

3. Podstawą do uzyskania gwarancji jest:

- **posiadanie wypełnionej karty gwarancyjnej (z datą sprzedaży, pieczętka i podpisem sprzedawcy)**
- **posiadanie dokumentu zakupu, jakim jest faktura**
- **zamontowanie grzejników w wodnej instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z krajowymi przepisami technicznymi i przywołanych w nich normami,**

4. Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań.

Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. **Szczególnością należy zachować przy czyszczeniu powłok patynowych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem. Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty. Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariów, benzyn, rozpuszczalników itp.**

5. Ciśnienie robocze w instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami RADECO nie może przekroczyć 10 bar a maksymalna temperatura robocza 95 °C.

W budynkach wysokich i wysokościowych należy stosować podział instalacji na strefy.

6. **Gwarancja nie będzie obejmowała grzejników:**

- uszkodzonych w wyniku zdarzeń losowych takich jak: pożar, działanie środków chemicznych
- zamontowanych w instalacji centralnego ogrzewania, która będzie połączona z wysokotemperaturową siecią cieplną przez hydroelewator lub węzeł mieszania pompowego,
- zamontowanych w instalacji centralnego ogrzewania, która będzie miała stałe połączenie z instalacją wodociągową bez zastosowanej na połączeniu armatury zabezpieczającej przed przepływami zwrotnymi tzw. antyskażeniowej,
- zamontowanych w instalacji centralnego ogrzewania, która będzie opróżniana z wody częściej i na dłużej niż to wynika z niezbędnych wymogów eksploatacyjnych,
- podłączonych do instalacji ciepłej wody użytkowej
- zamontowanych w instalacjach parowych,
- zamontowanych w instalacji centralnego ogrzewania, w której zostaną przekroczone dopuszczalne wartości najważniejszych wskaźników jakości wody jak:

- sumaryczna zawartość jonów chlorkowych i siarczanowych nie może być większa niż 150 mg/l (dla instalacji z rur miedzianych nie większa niż 50 mg/l),
- zawartość tlenu nie może być większa niż 0.1 mg/l,
- odczyn wody pH powinien zawierać się w przedziale 8.0 ÷ 9.5,
- twardość ogólna nie może być większa niż 4.0 mval/l.

7. **Gwarancja nie będzie obejmowała uszkodzeń grzejników**, które będą wynikiem niewłaściwego użytkowania, przechowywania, transportu oraz zastosowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

Dotyczy to w szczególności grzejników:

- składowanych przed zainstalowaniem na świeżym powietrzu,
- uszkodzonych mechanicznie,
- zanieczyszczonych od wewnątrz ciałami stałymi lub płynami szkodliwymi,
- zdeformowanych przez zbyt wysokie ciśnienie próbne lub ciśnienie statyczne w instalacji,
- zdeformowanych w wyniku zamrożenia instalacji.

8. Zabrania się opróżniania całej instalacji lub jej części z wody i pozostawiania w tym stanie.

Dotyczy to również nowych instalacji poddanych próbom szczelności. W razie potrzeby opróżnienia instalacji np. z powodu remontu lub konserwacji, wodę należy usunąć tylko z tej części instalacji, z której jest to niezbędne. Po wykonaniu prac opróżnioną instalację należy natychmiast ponownie napełnić wodą. Ilość wody zużywanej do napełniania i uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania należy kontrolować np. przy pomocy wodomierza.

9. Wyrób podlega gwarancji pod warunkiem, że nie był on przez kupującego lub osoby trzecie naprawiany lub zmieniany bez zgody Gwaranta.

10. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancyjnym następuje wszczęcie postępowania reklamacyjnego poprzez zgłoszenie do Sprzedawcy szkody na specjalnym formularzu reklamacyjnym z dokładnym opisem powstałej wady i podaniem wszystkich wymaganych danych zawartych w formularzu. Do formularza powinna być dołączona faktura zakupu i karta gwarancyjna. Reklamujący jest zobowiązany do demontażu grzejnika jak i późniejszego montażu we własnym zakresie i na własny koszt. Gwarant jest zobowiązany do odbioru uszkodzonego towaru oraz wysyłki do siedziby na własny koszt oraz udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

11. W celu rozpatrzenia reklamacji Gwarant podda reklamowany wyrób oględzinom, które mogą nastąpić w miejscu zamontowania grzejnika lub innym miejscu wskazanym przez Gwaranta. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne dotyczy wady mającej charakter uszkodzenia mechanicznego, do oględzin należy zachować oryginalne opakowanie w którym grzejnik został dostarczony. W przypadku uznania reklamacji, Gwarant zobowiązuje się w terminie 30 dni (w przypadku modeli lub elementów wymagających sprowadzenia z zagranicy okres ten może ulec wydłużeniu do 5 tygodni) od daty jej uznania do bezpłatnej naprawy lub wymiany tych części produktu, które zostały uznane za wadliwe z powodu nieprawidłowej produkcji lub wad materiałowych lub wymiany całego grzejnika na nowy, wolny od wad. W przypadku wad, które nie wpływają na funkcjonalność grzejnika, gwarant może również zaproponować upust cenowy.

12. Gwarant zastrzega sobie prawo wyboru sposobu załatwienia reklamacji.

13. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od daty dostarczenia produktu do Gwaranta do dnia naprawy a w przypadku wymiany grzejnika na nowy okres gwarancji biegnie od nowa.

14. Gwarant zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w swoich produktach bez wcześniejszego powiadomienia pod warunkiem, że nie będą to żadne istotne szczegóły techniczne wpływające na dobór grzejnika.

15. Niniejsze warunki gwarancyjne na sprzedany towar nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr 141, poz. 1176).
16. Warunki gwarancyjne w niniejszej formie obowiązują od dnia 01.11.2012 r.

Aplast s.j.
85-503 Bydgoszcz ul.Rynkowska 2
tel. 52 327 22 22 wew. 18,20
tel. 52 327 22 23 wew. 18,20
fax 52 327 22 24
fax 52 327 22 23 wew. 15
www.radeco.com.pl

